

# DCN-WAP punto di accesso wireless

www.boschsecurity.it



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Comunicazione wireless sicura con crittografia AES Rijndael a 128 bit
- ▶ Cavo singolo per alimentare l'unità WAP e comunicare con l'unità di controllo centrale
- ▶ Montaggio a soffitto, a parete o su base da terra per una ricezione ottimale
- ▶ Campo d'azione tipico 30 m
- ▶ Eccezionale design compatto ed elegante

Il Punto di accesso wireless (WAP) DCN collega l'unità di controllo centrale (CCU) e le unità per dibattiti wireless attraverso una comunicazione wireless sicura con crittografia AES Rijndael da 128 bit. che utilizza uno dei tre segnali portanti senza sovrapposizione nella banda di 2,4 GHz senza la necessità di una licenza. In caso di una maggiore riservatezza, una funzione di blocco automatico non consente eventuali sottoscrizioni di unità per dibattiti wireless non autorizzate.

Il WAP viene collegato all'unità di controllo centrale tramite la rete ottica di Bosch che fornisce l'alimentazione ed una comunicazione ottica digitale attraverso un unico cavo. Il secondo connettore di rete ottica sul WAP consente alla rete del sistema di espandersi e modificare la configurazione con diramazione singola in una con loop ridondante. In questa configurazione "loop-through", il sistema wireless DCN si può interfacciare con apparecchiature Bosch compatibili, come Espansori audio, interfacce CobraNet™ ed il sistema di distribuzione delle lingue Integrus.

Il design dell'unità Wap ne consente un semplice montaggio a parete, a soffitto o su base da terra mediante la staffa di montaggio universale.

## Funzioni di base

### Controlli ed indicatori

- I LED visualizzano lo stato del sistema wireless

### Interconnessioni

- Due connessioni per rete ottica (è possibile utilizzare la seconda connessione per interconnessioni di rete a cascata)

## Certificazioni e omologazioni

| Regione | Certificazione |
|---------|----------------|
| Europa  | CE             |

## Pianificazione



DCN-WAP montato su una base da terra LBC 1259/01

### Specifiche tecniche

#### Specifiche elettriche

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Consumo energetico | 4 W |
|--------------------|-----|

#### Specifiche meccaniche

|           |   |
|-----------|---|
| Montaggio | A soffitto, a parete o su base da terra (utilizzando la staffa inclusa) |
|-----------|---|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Dimensioni (A x L x P) con staffa | 59 mm x 284,5 mm x 201 mm (2,3 x 11,2 x 7,9") |
|-----------------------------------|---|

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Peso con staffa senza staffa | 907 g (2 libbre)   |
|                              | 643 g (1,4 libbre) |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Colore | Grigio chiaro (RAL 000 7500) |
|--------|------------------------------|

### Informazioni per l'ordinazione

#### DCN-WAP punto di accesso wireless

Punto di accesso wireless DCN Next Generation, grigio chiaro. Staffa di montaggio universale inclusa.

Numero ordine **DCN-WAP**

#### Accessori hardware

##### DCN-WFCCU valigia di trasporto per WCCU e WAP

Valigia da trasporto DCN Next Generation per CCU e WAP, grigio chiaro. Può contenere il punto di accesso wireless, il cavo ottico, una o due unità di controllo centrale.

Numero ordine **DCN-WFCCU**

##### LBC 1259/01 base da terra universale

Struttura universale per base da terra in alluminio leggero, pieghevole, con flangia di riduzione M10 x 12.

Numero ordine **LBC1259/01**

##### LBC 1259/00 base da terra universale

Struttura universale per base da terra in alluminio leggero, pieghevole, con flangia di riduzione M10 x 12.

Numero ordine **LBC1259/00**

#### Rappresentato da:

##### Italy:

Bosch Security Systems S.p.A.  
Via M.A.Colonna, 35  
20149 Milano  
Phone: +39 02 3696 1  
Fax: +39 02 3696 3907  
it.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.it