

Scheda Tecnica:

TG-200 Tour Guide System OneWay



Descrizione panoramica:

Il sistema TG-200 Avteq sceglie l'aspetto elegante delle finiture grigio/bianco caldo.

Il sistema è dotato di uno schermo LCD di facile lettura, di un funzionamento intelligente a tre pulsanti e di un interruttore rapido bidirezionale. Built-in 1300mAh batteria ai polimeri di litio garantisce più di 17 ore di uso continuo. Attraverso il connettore micro USB, il metodo di ricarica è facile e simile alla ricarica di uno smartphone.

Le valigie per la ricarica sono disponibili in unità da: 12, 35 e 70 slot.

- Dimensioni compatte ineguagliabili e comfort di utilizzo
- Sincronizzazione automatica del ricevitore con il numero di canale del trasmettitore
- Lo schermo LCD di facile lettura visualizza il numero del canale, i volumi, lo stato bidirezionale, il contatore della batteria e le condizioni di carica.
- Accessori microfonici speciali per accettare contenuti multimediali esterni e trasmissione senza fili ai ricevitori
- L'uso di batterie ricaricabili ai polimeri di litio riduce drasticamente il costo di acquisto delle batterie usa e getta e riduce l'impatto ambientale attraverso il loro smaltimento o riciclaggio.
- Risparmio energetico - Il ricevitore si spegne automaticamente se non viene ricevuto alcun segnale per 20 minuti.

Caratteristiche Tecniche generali:

- Banda di frequenza: 863-865 MHz
- Modulazione: GFSK
- Risposta in frequenza: 20 Hz ÷ 3Khz
- Dynamic Range: > 80 dB
- Rapporto S/N: > 50 dB
- THD a 1 KHz: < 3%
- Range di Portata: indoor 100m – outdoor 150m
- Temperatura di esercizio: -10 ~ 50°C

Caratteristiche Tecniche:

TG-200T Trasmettitore

TG-200R Ricevitore

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| • RF output power: | 10 mW | - |
| • Sensibilità del ricevitore: | - | -88dBm |
| • Connessione jack 3,5 mm: | 1x Mic IN | 1x Auricolare OUT |
| • Sorgente microfono: | esterna | - |
| • Livello di ingresso: | Mic: -40dBV (max) | - |
| • Tasti frontali: | Selettore di canali e volume su/giù | |



- Tasto accensione: power ON/OFF + Mute power ON/OFF
- Batteria: Polimeri di Litio – 600mAh/3.7V
- Autonomia stimata: 13 h 17 h
- Tempo di ricarica: circa 6 h
- Display LCD: Canali – Indicatore stato batteria – Volume
- Antenna: Integrata Cuffia
- Conformità alla normativa: CE - FCC
- Dimensioni: 40 x 12 82,6 mm. (antenna TX non inclusa)
- Peso: 48 gr.
- Colore: Bianco Grigio

Prodotti correlati:

Caricatore TC-12 – Caricatore TC-35 – Caricatore TC-70 – LY-01 Tracollina – Auricolare CS-IN (monouso) – EP-01 Auricolare monoaurale in silicone igienizzabile – EP-02 auricolare stereo – EP-03 Cuffia - LM-11/LM-15 Microfono lavalier - HM-20 Microfono archetto – USBY-01 Cavo USB/microUSB – MUA Adattatore USB – NL-100 Collarino induzione “ipodenti” – PH-100 Custodia cintura/braccio